



NIELSEN

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

CRISTAL BRITE

1. IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE LA SOCIETE

NOM DU PRODUIT : **CRISTAL BRITE**

N° Réf : **B035**

APPLICATIONS : Nettoyant vitre

FABRIQUANT : NIELSEN CHEMICALS LTD
Rawdon Works
Rawdon Road
Moir
Swadlincote
Derbyshire DE12 6DA
Tél : 00.44.1283.222.277
Fax : 00.44.1283.225.731

FOURNISSEUR SARL NEW CHIMIE IMPORT
14 Av. Milon de Véraillon - 06300 Nice
Tél : 04.93.55.44.23
Fax: 04.93.55.95.61

APPEL D'URGENCE

Numéro d'appel d'urgence : 112

Centre anti-poison de Nice : 04.92.03.77.77

Centre anti-poison de Paris : 01.40.37.04.04

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

INGREDIENT PHRASES RISQUES	CAS N°	%	PHRASES	SECURITE
LIQUEFIED PETROLEUM GAZ	68476-85-7	5-15%		
1-METHOXY-2-PROPANOL	107-98-2	1-10%		
PROPANOL-2-OL	67-63-0	10-25%		

COMMENTAIRE : aérosol propulsé par du LIQUEFIED PETROLEUM GAZ.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation : Amener la personne à l'air libre, au chaud et au repos. Consulter un médecin si nécessaire.

Ingestion : Rincer la bouche soigneusement. Ne pas vomir. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Rincer soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.

Contact avec les yeux : Rincer abondamment pendant 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Flamme vive : L'incendie peut être contenu avec un extincteur à poudre CO2.

Protection contre les flammes : Refroidir les aérosols avec de l'eau jusqu'à l'extinction du feu.

Risque d'incendie : Risques d'explosion en cas d'exposition au feu ou aux hautes températures

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Eteignez toutes sources d'allumage. Eviter les flammes, étincelles, haute températures et cigarette. Absorber avec des granules et rincer à grande eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précaution d'usage : Eloigner toutes flammes vives, haute température et étincelle. Utiliser dans un local ventilé. Eviter le contact avec les yeux. ATTENTION conteneur sous pression. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C.. Ne pas percer ou incinérer même une fois le conteneur vide. Ne pas vaporiser sur une flamme vive.

Stockage : Entreposer dans son propre récipient en position verticale, à l'abri de toute source de chaleur entre 0 et 40°C. Laisser hors de portée des enfants. Tenir loin des passages pour éviter tout dommage accidentel.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

	CAS No	STD (8hrs)	LT EXP (15 min)	ST EXP
LIQUEFIED PETROLEUM GAZ				
	68476-85-7	OES	1000ppm	1250ppm
1-METHOXY-2-PROPANOL	107-98-2	OES	100ppm	300ppm
PROPAN-2-OL	67-63-0	OES	400ppm	500ppm

PROTECTION

VENTILATION : Ne nécessite pas de ventilation spécifique excepté en cas d'utilisation en milieu confiné sans aération.

GANTS DE PROTECTION : Porter des gants de protection adaptés pour contact prolongé

PROTECTION DES YEUX : Utiliser des lunettes de protection quand le risque est raisonnablement probable.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : Aérosol

Odeur : Solvant

Soluble : Soluble dans l'eau

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : normalement stable.

Eviter les hautes températures, flammes et autres sources d'allumages.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Symptômes médicaux:

Yeux et muqueuses : Irritation des yeux et des muqueuses.

Système gastrique. Symptômes gastro-intestinaux avec un estomac dérangé.

Bouche et gorge : Irritation de la bouche et de la gorge.

Peau : Irritation de la peau

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Dégradabilité : Les normes de biodégradabilité ne s'appliquent pas. Il n'y a pas de bioaccumulation.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Ne pas percer, ne pas incinérer le récipient même lorsque celui ci est vide.

Eliminer en accord avec les réglementations en vigueur.

14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

Route 1950
ADR CLASS 2
ADR ITEM No : 5°F
IMDG CLASS : 2
IMDG PAGE No : 2102
ICAO CLASS : 2

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

Etiquette à fournir :

Phrase de sécurité

S-51 utiliser dans un local aéré.

S-23 ne pas respirer les vapeurs et fumées.

S-24 éviter le contact avec la peau.

S-16 éloigner toutes sources d'incendie. Ne pas fumer.

Référence à la réglementation UK : C.H.I.P 1993 (SI1746)

Notes : Occupational Exposure Limits

EH40

16. AUTRES INFORMATIONS

NOTES

Cette préparation requiert une information préalable au COSHH qui garantira que les employés soient conscients des dangers et précautions à prendre concernant ce produit. L'examen du COSHH devrait aussi permettre de s'assurer que l'équipement de sécurité soit disponible et, lorsque c'est nécessaire, que le temps d'exposition décrit en section 8 ne soit pas dépassé.

Date de révision : 05-01-96

INTRODUCTION :

CRISTAL BRITE est un nettoyant vitre aérosol spécialement étudié pour enlever la graisse et la nicotine des surfaces vitrées, il restaure la brillance et la transparence originale.

CRISTAL BRITE ne laisse pas de trace. Il est idéal pour nettoyer vitre et miroir.

- Conditionnement aérosol pratique.
- Restaure la transparence des vitres.
- Formule sans traces.
- Nettoyage rapide et facile.

MODE D'EMPLOI :

Bien agiter avant emploi. Vaporiser CRISTAL BRITE sur les vitres et étaler sur toute la surface. Essuyer avec un chiffon propre et sec.

Quand vous utilisez CRISTAL BRITE ne pas fumer, ne pas vaporiser sur des corps incandescents.

