



NIELSEN

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE
SUPER CUT**

L'IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE LA SOCIETE

NOM DU PRODUIT : SUPER CUT

N° Réf : L940

APPLICATIONS : Lustrant abrasif grains moyens

FABRIQUANT : NIELSEN CHEMICALS LTD
Rawdon Works
Rawdon Road
Moir
Swadlincote
Derbyshire DE12 6DA
Tél : 00.44.1283.222.277
Fax : 00.44.1283.225.731

FOURNISSEUR SARL NEW CHIMIE IMPORT
14 Av. Milon de Véraillon - 06300 Nice
Tél : 04.93.55.44.23
Fax: 04.93.55.95.61

APPEL D'URGENCE

Numéro d'appel d'urgence : 112
Centre anti-poison de Nice : 04.92.03.77.77
Centre anti-poison de Paris : 01.40.37.04.04

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

INGREDIENT PHRASES RISQUES	CAS N°	%	PHRASES	SECURITE
NONIONIC FURFACTANT 22.34		1.5%		C,Xn
ODOURLESS KEROSENE 65	64742-96-7	10-30%		Xn
AROMATIC HYDROCARBONE		5-10%		

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

N/A

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation : Amener la personne à l'air libre, au chaud et au repos. Consulter un médecin si nécessaire.

Ingestion : Rincer la bouche soigneusement. Ne pas vomir. Consulter un médecin.

Contact avec la peau : Rincer à l'eau claire .

Contact avec les yeux : Rincer abondamment pendant 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'incendie peut être contenu avec un extincteur à poudre CO2.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Supprimez toutes les sources d'inflammation. Evitez la proximité de flammes et de cigarettes. Ventilez. Absorber avec une matière ininflammable, humide puis arroser la surface avec de l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions d'utilisation :

Conserver à l'écart de toute source de chaleur, étincelle et flamme.

Méthode d'utilisation :

Appliquer non dilué avec une polisseuse ou un chiffon doux et essuyer.

Précautions d'entreposage :

Entreposer dans une aire de stockage « Interdiction de fumer » et hors de portée de toute source de chaleur.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

CAS No	STD (8hrs)	LT EXP (15 min)	ST EXP
ODOURLESS KEROSENE 64742-96-7			200.00ppm
AROMATIC HYDROCARBON			100ppm
PROTECTION			

GANTS DE PROTECTION Porter des gants de protection adaptés.

PROTECTION DES YEUX Porter des lunettes de sécurité lorsque l'exposition est raisonnablement probable.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : Visqueux, liquide crème
Couleur : blanc
Odeur : Solvant
Soluble : miscible avec l'eau
Densité : 1.09
VISCOSITE: cps

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : Normalement stable

Eviter les flammes vives

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Symptômes médicaux:

Yeux et muqueuses : Irritation des yeux et des muqueuses. . Symptômes gastro-intestinaux avec un estomac dérangé.

Système respiratoire : Irritation du système respiratoire supérieure.

Bouche et gorge : Sensation de brûlure de la bouche.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Dégradabilité : L'évaluation de biodégradabilité selon la norme BOD/COD n'est pas applicable dans ce cas.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Eliminer en accord avec les réglementations en vigueur.

14. INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT

Route
UN N° :
ADR CLASS
Air
UN N° :
Maritime
UN N°

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

Etiquette à fournir :
Phrase de sécurité s-25 Eviter le contact avec les yeux

Référence à la réglementation UK : C.H.I.P 1993 (SI1746)
Notes : Occupational Exposure Limits EH40

16. AUTRES INFORMATIONS

NOTES

Cette préparation requiert une information préalable au COSHH qui garantira que les employés soient conscients des dangers et précautions à prendre concernant ce produit. L'examen du COSHH devrait aussi permettre de s'assurer que l'équipement de sécurité soit disponible et, lorsque c'est nécessaire, que le temps d'exposition décrit en section 8 ne soit pas dépassé.

Date de révision : 22/06/99

INTRODUCTION

NIELSEN SUPER CUT est un lustrant grains moyens conçus pour restaurer les peintures oxydées et éliminer les rayures superficielles. SUPER CUT corrige les défauts de peinture léger, les poussières et supprime le brouillard de peinture.

- Restaure les peinture oxydées.
- Supprime les rayures légères.
- Supprime les poussières et autre défaut de peinture.
- Supprime les traces d'abrasifs.
- Sans silicone ni ammoniac.

MODE D'EMPLOI :

A l'aide d'une lustreuse : Appliquer SUPER CUT sur la peinture avec un chiffon humide. Frottez à l'aide d'un plateau mousse humide. Essuyez à l'aide d'un chiffon doux et sec.

A la main : Appliquez SUPER CUT avec un chiffon humide. Frotter pour restaurer la peinture. Essuyez à l'aide d'un chiffon doux.