



NIELSEN

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

TYRE SHEEN PLUS - BRILLANT PNEUS

1. **IDENTIFICATION DE PRODUIT ET DE LA SOCIETE**

NOM DU PRODUIT TYRE SHEEN PLUS

N° Réf : L596

APPLICATIONS Brillant Pneus

FOURNISSEUR

SARL NEW CHIMIE IMPORT
12 AV MILON DE VERAILLON - 06300 NICE
Tél : 04.93.55.44.23
Fax: 04.93.55.95.61

APPEL D'URGENCE

Numéro d'appel d'urgence : 112
Centre anti-poison de Nice : 04.92.03.77.77
Centre anti-poison de Paris : 01.40.37.04.04

2. **COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

INGREDIENT RISQUES	CAS N°	%	PHRASES SECURITE	PHRASES
White Spirit 65,52/53	64742-88-7	70-100		Xn,N

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

Produit inflammable. Dangereux peut causer maladie de gorge s'il est avalé.

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation :

Evacuer la personne à l'air libre. garder la personne au chaud et au repos.

Ingestion :

NE PAS PROVOQUER DE VOMISSEMENT. Conduire le patient à l'air libre. Rincer la bouche et la gorge .

Contact avec la peau :

Rincer à l'eau fraîche.

Contact avec les yeux :

Rincer abondamment à l'eau fraîche. Continuer à rincer pendant 15 minutes et consulter un médecin.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Ce produit est inflammable. Eteindre le feu a l'aide de poudre, mousse ou CO2

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Extinction de toute source. Eviter les étincelles, flammes, chaleur et fumée. Aérer la pièce. Absorber avec une matière ininflammable, humide puis arroser la surface avec de l'eau.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions d'utilisation :

Eviter toute ingestion, contact avec la peau et les yeux.

Méthode d'utilisation :

Appliquer avec un chiffon, une éponge, un vaporisateur

Précautions d'entreposage :

Entreposer à l'endroit, dans son propre récipient, hors de portée de toute source de chaleur.

Entreposer entre 0°C at 40°C

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

EQUIPEMENT DE PROTECTION

GANT DE PROTECTION

Porter des gants de protection adaptés pour contact prolongé;

PROTECTION DES YEUX

Porter des lunettes de sécurité lorsque le contact avec les yeux et probable.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence : Liquide.
Couleur : incolore
Odeur : solvanté
Densité : 0.81
Point d'ignition : 42
Method : P/M Pennsky-Martens

10. STABILITE ET REACTIVITE

Stabilité : Normal. Eviter chaleur, flammes et étincelles

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Symptômes médicaux:

Yeux et muqueuses : Irritation des yeux et des muqueuses. . Symptômes gastro-intestinaux avec un estomac dérangé.

Système respiratoire : Irritation du système respiratoire supérieure.

Bouche et gorge : Sensation de brûlure de la bouche.

Nez : Irritation du nez due au vapeur ou au contact de la poussière.

Système nerveux : Désorientation, vertige...

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Toxique sur organismes aquatiques

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Eliminer en utilisant les services d'un professionnel agréé.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

UN N° ROAD: 1993
ADR CLASS : 3.3
UN N° SEA : 1993
IMDG PAGE N° : 3345
IMDG PACK GR : III
MARINE POLLUTANT : Yes
UN N° AIR : 1993

15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

Etiquette a fournir :

Phrases risques : R-10 Inflammable
R-65 Dangereux - peut causer maladie de gorge
si avalé.
Phrase de sécurité : S-16 Garder à l'écart de toute source de chaleur. Ne pas
fumer.
S-51 Utiliser uniquement dans des locaux aérés.
S-36/37 Porter des vêtements et gants de
protection.
S-62 Si avalé, ne pas faire vomir. Consulter un
médecin et montrer le récipient.
Référence à la réglementation UK : C.H.I.P 1993 (SI1746)
Notes : Occupational Exposure Limits EH40

16. AUTRES INFORMATIONS

Notes :

Cette préparation requière une information préalable au COSHH qui garantira que les employés soient conscients des dangers et précautions à prendre concernant ce produit. L'examen du COSHH devrait aussi permettre de s'assurer que l'équipement de sécurité soit disponible et, lorsque c'est nécessaire, que le temps d'exposition décrit en section 8 ne soit pas dépassé.

Date de révision : 01-05-98

INTRODUCTION

Tyre Sheen Plus est un lustrant pneus unique, ne contenant aucun solvant dangereux, ni silicone, ni glycérine. Tyre Sheen rénove et traite les pneus, tapis de sols ainsi que toutes matières plastiques de couleur noire.

- Ravive les pneus.
- Application rapide et facile.
- Imperméable.
- Finition brillante ou naturelle.

MODE D'EMPLOI

Afin d'obtenir un résultat optimum, les surfaces doivent être propre et sèche. Appliquer à l'aide d'une brosse, d'une éponge ou d'un vaporisateur.

Ne pas vaporiser directement sur les freins.